

SPECIFICATIONS

レクサス UX300e 主要諸元表

		UX300e	
		"version L"	"version C"
■ 車両型式 *1		2WD (FF)	
■ 寸法		ZAA-KMA10-AWDBS	
全長 / 全幅 / 全高	mm	4,495 / 1,840 / 1,540	
ホイールベース	mm	2,640	
トレッド 前 / 後	mm	1,550 / 1,550	1,560 / 1,560 *2
最低地上高 *3	mm	140	
最小回転半径	m	5.2	
室内長 / 室内幅 / 室内高 *3	mm	1,830 / 1,520 / 1,110 *4	
■ 重量			
車両重量	kg	1,800 *5	
車両総重量	kg	2,075 *5	
■ 定員	乗車定員	名	
■ 性能			
一充電走行距離 (国土交通省審査値)	WLTCモード	km	
	JC08モード	km	
交流電力量消費率 (国土交通省審査値)	WLTCモード	Wh/km	
	市街地モード	Wh/km	
	郊外モード	Wh/km	
	高速道路モード	Wh/km	
	JC08モード	Wh/km	
■ モーター	型式	4KM	
	種類	交流同期電動機	
	最高出力	kW (PS)	
	最大トルク	N・m (kgf・m)	
■ 駆動用主電池	種類	リチウムイオン電池	
	電圧	V	
	容量	Ah	
	個数		
	総電圧	V	
	総電力量	kWh	
■ 駆動装置	駆動方式	前輪駆動	
	トランスミッション	1段変速機	
	減速比	11.691	
■ その他装置	サスペンション	前	
		後	
		ダブルウィッシュボーン (スタビライザー付) ダブルウィッシュボーン *6	
	ブレーキ	前 / 後	
		ベンチレーテッドディスク / ベンチレーテッドディスク	

- *1. 車両型式の末尾に "version L" は (L)、"version C" は (C) が付きます。
- *2. 225/50R18タイヤ&アルミホイール (切削光輝+ミディアムグレーメタリック塗装) を装着した場合、1,550 / 1,550mmとなります。
- *3. 社内測定値。
- *4. ムーンルーフを装着した場合、室内高は1,080mmとなります。
- *5. ムーンルーフを装着した場合、20kg増加します。
- *6. 225/50R18タイヤ&アルミホイール (切削光輝+ミディアムグレーメタリック塗装) を選択した場合、スタビライザー付となります。

※一充電走行距離、交流電力量消費率は、定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境 (気象、渋滞等) や運転方法 (急発進、エアコン使用等) に応じて大きく異なります。とくに日当たりの走行距離、バッテリーの充電状態、エアコン使用による影響を大きく受けます。

※WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。

車両によっては自動車重量税などの軽減措置を受けることができます。詳しくはエコカー減税紹介ページ (<https://lexus.jp/request/zeisei>) をご確認、またはレクサス販売店におたずねください。

- 道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値
- 製造事業者: トヨタ自動車株式会社

<https://lexus.jp>

このカタログに関するお問い合わせは、お近くのレクサス販売店または下記のレクサスインフォメーションデスクへ。
 レクサスインフォメーションデスク: 全国共通・フリーコール 0800-500-5577
 受付時間: 9:00~16:00 (365日年中無休)
 〒450-8711 名古屋市中村区名駅4丁目7番1号
 本仕様ならびに装備は予告なく変更することがあります (このカタログの内容は '21年8月現在のもの)。
 ボディカラーおよび内装色は撮影の関係で実際の色とは異なって見えることがあります。